


LIFITEX PRO 165

**LIFITEX
PRO®**



LIFITEX PRO 165 alkalivzdorná skleněná síťovina pro výztuž základní vrstvy ETICS

Materiál:

- skleněná vlákna (E-sklo)
- ochranná vrstva proti působení alkálií

Použití a výhody:

- vhodná především pro venkovní použití – ETICS nebo omítky
- splňuje požadavky ETAG 004
- zvyšuje odolnost proti mechanickému poškození
- spolehlivá výztuž pro exponované venkovní fasády
- kompatibilní se všemi standardními omítkovinami
- snadná aplikace
- ETA-19/0428 dle EAD pro síťoviny

Návod k použití:

Naneseme přiměřené množství stěrkové hmoty, případně omítkoviny. Do čerstvé hmoty vložíme směrem shora dolů výztužnou tkaninu a ocelovým hladítkem ji postupně zatíráme do hmoty tak, aby byla umístěna v horní třetině vyztužované vrstvy. Dbáme přitom na to, aby jednotlivé pásy tkaniny byly mezi sebou překryty s přesahem min. 100 mm.

Balení, skladování a transport:

Baleno v rolích. Chránit před a přímým slunečním zářením, skladovat v suchu při teplotách -10 °C - +50 °C.

Certifikace:

Výrobek byl certifikován a nese CE-značení podle EAD 040016-00-0404. Pro výrobek bylo vydáno Evropské technické posouzení ETA-19/0428. Výrobek splňuje požadavky ETAG 004. Výrobek splňuje podmínky Kvalitativní třídy A (CZB).

Technické údaje:

Standardní šíře	100 cm
Délka role	10 m nebo 50 m
Reakce na oheň	třída B-s1, d0
Obsah popela	(82 ± 4) %
Obsah organických látek	(18 ± 4) %
Spalné teplo	≤ 6.12 MJ/kg
Velikost oka	průměrná velikost: (5.0 x 4.0) mm světlý rozměr oka: (4.0 x 3.7) mm
Pevnost v tahu	≥ 40 N/mm (stav při dodání) ≥ 20 N/mm (po alkalickém kondicionování)
Protažení	≤ 5 %
Plošná hmotnost	(165 ± 7%) g/m ²

Vydáno 26. 4. 2022.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost.